



TECNO R-evolution



TECNO R-evolution

Domesi

BiVac

Világelső

TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyfázisú betáplálás 220/240 V ac
- Védettség IP44
- M osztályú, kúp alakú, alu szálakkal erősített és leföldelt, antisztatikus szűrőbetét: minimálisra csökkenti a szűrőtisztítás szükségességét
- BiVac hibrid rendszer: választható porleválasztás (ciklonikus vagy porzsákos)
- Gépházra integrált szervíz csatlakozó
- Biztonsági vákuumszelep
- Valós értékek elemző Okos vezérlés, plusz kábelezések nélkül
- Több, mint 15%-os energia megtakarítás a legkeresettebb típusoknál
- Átfordítható csőcsatlakozások
- Lágyindítás a motor élettartalmának növelése érdekében
- Termikus motorvédelem
- Nagy keménységű, hangelnyelő műanyag burkolat
- Rozsdamentes rögzítő csavarok
- Nyomásérzékelő szondák a karbantartási ciklusok (szűrőtisztítás/porzák csere) visszajelzésére
- Zajszint kisebb, mint 70 dB
- BiVac porzsák kapacitása 18 l



450 m² - 1 egyidejű felhasználó
 - 50 mm-es és 2"-os csőhálózatokhoz
 - kültéri kifújás



Okos vezérlés



Szervíz csatlakozó (kizárólag ciklonikus porleválasztás esetén használható)



Porbevezető könyök porzsákos üzemmód esetén



Porzsákos üzemmódra alakítva



Kúp alakú, antisztatikus szűrőbetét

Világelső

TECNO R-evolution (Okos vezérléssel)

Méret	Max. takarítható felület	Típus	Kód	Fali csatlakozók száma	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Szűrőbetét felülete (cm ²)	Betáp hálózat (V ac)	Villamos teljesítmény (kW)	Max. légszállítás (m ³ /h)	Csom.	Menny. egység	Netto listaár Ft
Standard	150 m ²	T. Revolution 150	3110.2T	4	21	6700	220/240	1,1	200	1	db	315.000
	250 m ²	T. Revolution 250	3112.2T	7	21	6700	220/240	1,3	234	1	db	335.000
	350 m ²	T. Revolution 350	3113.2T	11	21	6700	220/240	1,9	309	1	db	415.000
	450 m ²	T. Revolution 450	3115.2T	16	21	6700	220/240	2,1	320	1	db	445.000